

## ГЕВ336.2Е | ВРЗ:ГЕВ336.2Е



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## ГЕВ336.2Е

**Область применения:** Электропривод Siemens GEV336.2E используется для управления большими воздушными заслонками (до 8 м²) в системах вентиляции, кондиционирования и автоматизации зданий. Привод оснащён функцией позиционирования по аналоговому сигналу и обратной связью.

### Технические характеристики:

- Момент вращения: 20 Н·м
- Напряжение питания: AC 230 В
- Управление: DC 0–10 В (аналоговое)
- Обратная связь: DC 0–10 В
- Время полного поворота: 150 сек (при 90°)
- Площадь заслонки: до 8 м²
- Степень защиты: IP54
- Функция аварийного положения (возвратная пружина): Нет

## ГЕВ336.1Е

**Область применения:** Привод Siemens GEV336.1E также предназначен для управления заслонками до 8 м², но отличается типом управления — используется 3-точечный (позиционный) сигнал. Подходит для промышленных и коммерческих систем вентиляции без необходимости в аналоговом управлении или обратной связи.

### Технические характеристики:

- Момент вращения: 20 Н·м

- Напряжение питания: AC 230 В
- Управление: 3-точечное (позиционное)
- Обратная связь: Отсутствует
- Время полного поворота: 150 сек (при 90°)
- Площадь заслонки: до 8 м<sup>2</sup>
- Степень защиты: IP54
- Функция аварийного положения: Нет

## Сравнение моделей

| Характеристика              | GEB336.2E           | GEB336.1E           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Тип управления              | Аналоговое (0–10 В) | 3-точечное          |
| Обратная связь              | Есть (0–10 В)       | Нет                 |
| Напряжение питания          | AC 230 В            | AC 230 В            |
| Площадь заслонки            | До 8 м <sup>2</sup> | До 8 м <sup>2</sup> |
| Момент вращения             | 20 Н·м              | 20 Н·м              |
| Функция аварийного возврата | Нет                 | Нет                 |
| Степень защиты              | IP54                | IP54                |

