Клапан регулирующий поворотный трехходовой Ридан HRB-3R, DN20, Kvs 6,3

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

6 290 руб.

Клапан регулирующий поворотный трехходовой Ридан HRB-3R, PN10, DN20, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 110°C, внутренняя резьба Rp 3/4, корпус - латунь CW617N

Трехходовой регулирующий поворотный клапан Ридан HRB-3R предназначен для использования в системах теплоснабжения. Он служит для смешивания или разделения теплоносителя, чтобы обеспечить необходимую температуру для потребителей. При этом допускается небольшая протечка теплоносителя через закрытый клапан.

Клапан HRB-3R можно применять совместно с электрическими поворотными приводами Ридан AMB-162R.

Клапан может быть установлен в любом положении, кроме как электроприводом вниз, чтобы на привод не попадала вода или конденсат.

Соединение с трубопроводом резьбовое (внутренняя резьба). Максимальная температура теплоносителя 110°C.

Технические характеристики	Кодовый номер	065Z0405R
	Условный проход (DN), мм	20
	Пропускная способность (Kvs), м³/ч	6,3
	Условное давление (PN), бар	10
	Протечка через закрытый клапан	Не более 1 % от Kvs
	Температура регулируемой среды, °C	-10...110
	Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля с ко 50 %
	Характеристика регулирования	S-образная
	Присоединительная резьба, дюймы	Rp 3/4"
	Материалы	Корпус и затвор: Латунь EN 12165 Рукоятка: Нейлон Кольцевое уплотнение шпиндел

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем