LAE1/8846 | BPZ:LAE1/8846 SIEMENS Автоматы горения LAE

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Siemens LAE1 Электромеханический автомат горения для жидкотопливных наддувных горелок с прерывистой работой. Работает в сочетании с селеновыми детекторами пламени RAR7 или RAR8. Питание 220 – 240 В AC, 50/60 Hz. Предназначен для управления вентилятором, заслонкой регулирования воздуха, трансформатором зажигания и одним–тремя клапанами подачи топлива. Может использоваться как самостоятельный блок или в составе более сложных систем отопления и промышленного оборудования. ТеплоГаз termostat.su Siemens LAE10 Реле контроля пламени для жидкотопливных горелок с периодической (импульсной) работой. Контроль осуществляется через кремниевый фотоэлемент детектора RAR9. Питается от 220 – 240 В AC, 50/60 Hz. Применяется для сигнализации и защиты от отсутствия или потухания пламени, в том числе в связке с автоматами непрерывного режима LEC1. Подходит для интеграции в промышленные и отопительные системы, где требуется надёжная диагностика и аварийная сигнализация.

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем