

Центральный модуль Siemens (Сименс) QAX910-EN



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

99 999 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Центральный модуль QAX910-EN

- Управление системой отопления для одной квартиры
- Выбор рабочего режима, функций таймера, праздничных / особых дней для квартиры
- Независимые реле времени и рабочие режимы для 12 комнат
- Функция отсутствия (отопление, освещение, шторы) с эмуляцией присутствия (освещение)
- Летний режим работы с предварительно выбранным положением клапана для режима охлаждения
- Отображение на дисплее метеорологических данных
- ГВС с реле времени и выбором рабочего режима
- Включение вентиляции с помощью группы переключения
- Беспроводная связь с устройствами Synco 900, продукцией GAMMA wave и Hager tebis TX
- Группы переключения с сенсорными клавишами для управления светом и шторами
- Выбор сценариев управления освещением и шторами
- Универсальные выход и вход
- Отображение ключевых данных на страницах справки
- Беспроводная (868 MHz, двунаправленная) и кабельная связь для передачи данных в соответствии со стандартом KNX
- Напряжение AC 230 V

Применение

- Управление контролем отопления для одной квартиры
- Сбор запросов тепла от отдельных комнат
- Генерация сигналов запросов тепла и передача из через кабельную шину, реле теплового запроса или выход DC 0...10 V к контроллеру теплового контура RRV912
- Предназначен для отопительной установки с центральным теплораспределением (например, напольное отопление) и радиаторами с децентрализованным подключением.
- Регулирование отопительных контуров контроллерами RRV912 / RRV918 и приводами радиаторов SSA955
- Регулирование квартирного насоса универсальным релейным выходом
- Регулирование насоса ГВС / перепускного клапана универсальным релейным выходом. Сбор показаний температуры ГВС через универсальный вход
- Контроль контактов дверей, окон и индикаторов дыма
- Регулирование освещения и штор с помощью сенсорных клавиш, реле времени и заданными событиями
- Эмуляция присутствия посредством случайного включения освещения
- Создание, хранение и вызовы сценариев работы
- Отображение изменения температуры наружного воздуха и атмосферного давления в течение последних 24 ч с помощью метеодатчика QAC910
- Отображение погодной тенденции (солнечно, облачно, дождливо)